Druckausgleichselement

JDAExxESzzzz

Grundkörper	Edelstahl 1.4305
Membran	Polyethersulfon PES
O-Ring	Nitrilkautschuk NBR
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423
Hülse	Edelstahl 1.4305 (M12x1,5)
	Polyamid PA6 (M20x1,5 und M40x1,5)



Eigenschaften

	• zum Schutz vor Kondenswasserbildung in hermetisch abgedichteten Elektro- und Elektronik-Gehäusen bei Temperatur- und Druckschwankungen • konstante Be- und Entlüftung sowie Anpassung des Innendrucks • Wasser und Öl abweisende PES-Membran
Wassereintrittspunkt	> 0,83 bar (dynamischer WEP, 30 Sekunden)
Temperaturbereich	-40 °C
	+100 °C
Schutzart	IP66/ IP68 - 0,6 bar (60 min.)/ IP69
Hinweis	Das Druckausgleichselement hat keine Funktion, wenn es durch Staub blockiert und / oder unter Wasser getaucht ist.

Merkmale

Anschlussgewinde kurz

A	L	SW1	H	RQ*	VPE	Art.-Nr.
M12x1,5	6	17	13	ca. 6	25	JDAE12ES4305
M20x1,5	6	24	13	ca. 11	10	JDAE20ES4305
M40x1,5	8	45	18	ca. 75	5	JDAE40ES4305

* RQ = theoretischer Luftdurchsatz durch die nutzbare Fläche bei Δp = 0,07 bar