# Sechskantmutter || Hexagonal locknut 2xx M

**TECHNISCHE DATEN:**

**Aufbau**

| | |
|---|---|
| Sechskantmutter | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Innengewinde | Pg |

**Eigenschaften**

- zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich | -60 °C / +200 °C |

**TECHNICAL DATA:**

**Configuration**

| | |
|---|---|
| Hexagonal locknut | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
| Internal thread | Pg |

**Properties**

- for secure tightening of cable glands and accessories

| | |
|---|---|
| Temperature range | -60 °C / +200 °C |



## Merkmale / Characteristics

| A | SW1 mm | H mm | | Art.-Nr. / Part No. |
|---|---|---|---|---|
| Pg 7 | 15 | 2,8 | 100 | 207 M |
| Pg 9 | 18 | 2,8 | 100 | 209 M |
| Pg 11 | 21 | 3 | 100 | 211 M |
| Pg 13,5 | 23 | 3 | 100 | 213 M |
| Pg 16 | 26 | 3 | 100 | 216 M |
| Pg 21 | 32 | 3,5 | 100 | 221 M |
| Pg 29 | 41 | 4 | 100 | 229 M |
| Pg 36 | 51 | 5 | 50 | 236 M |
| Pg 42 | 60 | 5 | 50 | 242 M |
| Pg 48 | 64 | 5,5 | 50 | 248 M |