

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Druckschraube | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Zugentlastungsschelle | Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt |
| Schrauben | Edelstahl |
| Anschlussgewinde | Pg |

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten
- sehr hohe Zugentlastung

| | |
|-------------------|--|
| Temperaturbereich | -60 °C / +200 °C |
| Schutzart | abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten |

TECHNICAL DATA:


Configuration

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Pressure screw | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
| Strain relief clamp | Brass CuZn39Pb3, nickel-plated |
| Bolts | Stainless steel |
| Connecting thread | Pg |

Properties


- single part for use in combination with other components
- increased anchorage

| | |
|-------------------|--|
| Temperature range | -60 °C / +200 °C |
| Protection grade | dependent on the combination with other components |



Merkmale

Characteristics

| A | øC* | L | SW1 | H | Di |  | Art.-Nr. / Part No. |
|---------|-------------|-----|-----|------|------|---|---------------------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | | |
| Pg 9 | 6 - 8,5 | 6 | 17 | 17 | 8,5 | 100 | 19.009 |
| Pg 11 | 7,5 - 12 | 6 | 20 | 17,5 | 12 | 100 | 19.011 |
| Pg 13,5 | 8,5 - 13,5 | 6,5 | 22 | 18,5 | 13,5 | 100 | 19.013 |
| Pg 16 | 9,5 - 15,5 | 6,5 | 24 | 18,5 | 15,5 | 50 | 19.016 |
| Pg 21 | 12 - 20,5 | 7,5 | 30 | 21,5 | 20,5 | 50 | 19.021 |
| Pg 29 | 16,5 - 29,5 | 8 | 41 | 24,5 | 29,5 | 25 | 19.029 |

* Klemmbereich der Zugentlastung

* Clamping range of anchorage