Verschlussstopfen || Blanking plug

WJ-DM xx-VPA

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Verschlussstopfen	Polyamid PA6 GF30

Eigenschaften

- Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung

Temperaturbereich	-40 °C / +100 °C
Schutzart	In Kombination mit einer Jacob Kabelverschraubung kann die Schutzart der Kabelverschraubung erreicht werden
Hinweis	der passende Verschlussstopfen ist so auszuwählen, dass Da1 maximal 1mm kleiner ist als Ø Cmax.

TECHNICAL DATA:

Configuration

Blanking plug	Polyamide PA6 GF30

Properties

- single part for use in combination with PERFECT cable gland

Temperature range	-40 °C / +100 °C
Protection grade	in combination with a Jacob cable gland, the protection grade of the cable gland can be achieved
Comment	choose the corresponding blanking plug so, that Da1 is at most 1mm smaller than Ø Cmax.



Merkmale / Characteristics

Größe/Size xx	L mm	H mm	Da mm	Da1 mm		RAL 7035 lichtgrau light grey Art.-Nr. / Part No.	RAL 9005 tiefschwarz jet black Art.-Nr. / Part No.
M12	9	12,5	10	5,5	50	WJ-DM 12-VPA	WJ-DM 12-VPA/SW
M16	12	16	13,5	9,5	50	WJ-DM 16-VPA	WJ-DM 16-VPA/SW
M16	14	18	13,5	9,0	50	WJ-DM 16-1-VPA	
M20	12	16,5	16,5	12	50	WJ-DM 20-VPA	WJ-DM 20-VPA/SW
M25	15	19,5	20,5	16	50	WJ-DM 25-VPA	WJ-DM 25-VPA/SW
M32	17	21,5	24,5	20	25	WJ-DM 32-VPA	
M40	20	24	32	27	10	WJ-DM 40-VPA	
M50	25	29	39	35	5	WJ-DM 50-VPA	
M63	25	29	52	42	5	WJ-DM 63-VPA	