Anschlussgewinde-Dichtring || Sealing ring for connecting thread 3xx D

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Anschlussgewinde-Dichtring	Polyethylen PE-LD (low density)

Eigenschaften

	• zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde
Temperaturbereich	-30 °C / +90 °C
Hinweis	montierter Dichtring ermöglicht höhere Schutzart

TECHNICAL DATA:

Configuration

Sealing ring for connecting thread	Polyethylene PE-LD (low density)

Properties

	• for improved sealing on the connecting thread
Temperature range	-30 °C / +90 °C
Comment	assembled sealing ring enables higher protection grades



Merkmale / Characteristics

Größe / Size xx	H mm	Da mm	Di mm		Art.-Nr. / Part No.
Pg 7	2	16,5	12,5	100	307 D
Pg 9	2	19	15,2	100	309 D
Pg 11	2	22,5	18,6	100	311 D
Pg 13,5	2	25	20,4	100	313 D
Pg 16	2	27	22,5	50	316 D
Pg 21	3	33,5	28,3	50	321 D
Pg 29	3	43,5	37	25	329 D
Pg 36	3	55	47	10	336 D
Pg 42	3	63	54	5	342 D
Pg 48	3	69	59,3	5	348 D